

OPIS PRODUKTU

Gasket Remover F-9 jest preparatem przeznaczonym do usuwania pozostałości uszczelnień i uszczeltek ze szczególnym uwzględnieniem utwardzonych produktów anaerobowych. Usuwa również powłoki lakiernicze. Nie zawiera substancji rakotwórczych. Może być używany na powierzchniach pionowych.

Gasket Remover F-9 jest preparatem ekologicznym – jest nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego.

TYPOWE ZASTOSOWANIE

Usuwanie utwardzonych klejów i uszczelniaczy anaerobowych

Usuwanie powłok lakierniczych – farb, lakierów, emalii.

Usuwanie pozostałości uszczeltek stałych.

Preparat może być używany do usuwania powłok z powierzchni metalowych, drewnianych, betonowych, ceramicznych. Może uszkadzać powierzchnie z niektórych tworzyw sztucznych – ostrożnie sprawdzić działanie preparatu na niewielkiej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać	płyn w spray'u
Barwa	bezbarwny
Gęstość	ok. 1.1 g/cm ³

INFORMACJE POZOSTAŁE

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Trwałość produktu wynosi 24 miesiące.

Stosowanie

Przed aplikacją wstrząsnąć opakowanie.

Powłoki przeznaczone do usunięcia należy oczyścić ze smarów, błota itp. oraz wysuszyć.

Szybkość działania preparatu zależy od rodzaju powłoki i jej grubości.

Sposób użycia:

- 1 Nanieść poprzez natrysk (rozpylić) równomierną warstwę na powłokę, którą chcemy usunąć
- 2 Odczekać 5 - 10 minut
- 3 Usunąć przy pomocy szpachelki spęczniałą, zmiękczoną powłokę
- 4 W przypadku trudności z usunięciem całości powłoki, usunąć przereagowany preparat i nanieść jego świeżą warstwę.